

CIPPATORE SU CINGOLO

Modello	ZA350-B2-AS-TL1-C
Diametro max cippabile	120 mm
Motore	B&S Vanguard 23 HP, bicilindrico, a benzina
Avviamento	Elettrico
Raffreddamento	Ad aria
Serbatoio benzina	Integrato, 8,5 Litri
Serbatoio olio idraulico	Con filtro e manometro, 12 Litri
Dispositivo anti-stress	Sì, con contaore integrato
Trasmissione motore - dispositivo di taglio	A 2 cinghie trapezoidali con frizione centrifuga
Sistema di taglio	A tamburo composto da 2+2 lame e controcoltello fisso
Tipo lame	Acciaio temprato a cuore
Larghezza dispositivo di taglio	335 mm
Rullo di alimentazione	Idraulico, diametro 190 mm
Dimensione tramoggia di carico nel punto di taglio	335 mm x 270 mm
Dimensione imboccatura tramoggia maggiorata ripiegabile	960 mm x 425 mm
Scarico direzionabile	Sì - 360°
Sistema di movimentazione	Su cingoli, con motori idraulici
Larghezza careggiata cingolo	900 mm
Lunghezza careggiata cingolo	1050 mm
Peso	Kg 550 circa
Misure in posizione di lavoro	2900 mm X 1090 mm H 1960 mm
Misure in posizione spostamento temporaneo	2400 mm X 1090 mm H 1960 mm
Misure in posizione di trasporto	1750 mm X 1090 mm H 1960 mm
OPTIONAL _ Vaglio di raffinazione	Disponibile, 25mm larghezza
OPTIONAL _ Tubo di scarico rialzato	Disponibile

Ed. Giugno 2020



We ♥ garden



www.agrinova-italia.it